

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАСТРОЙКЕ ЦИФРОВЫХ ТВ-ПРИСТАВОК

Инструкция по перенастройке
цифровой ТВ-приставки HUMAX VHDR-3000S
на новые параметры вещания
(регион Восток)

Перенастройка цифровой ТВ-приставки HUMAX VHDR-3000S на новые параметры вещания (регион Восток)

1. Зайдите в **Меню**
2. Выберите строку **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ОК**
3. Выберите строку **ИНСТАЛЛЯЦИЯ** и нажмите **ОК**
4. Введите **Пароль: 0000** (если вы его меняли, то введите свою комбинацию)
5. Выберите строку **Режим поиска НТВ-Плюс** и нажмите **ОК**
6. Выберите **Выкл.** и нажмите **ОК**

Появится сообщение «**Все каналы будут удалены. Вы желаете изменить режим поиска НТВ-Плюс?**»

Выберите «**Да**» и нажмите **ОК**

7. Выберите строку **ПОИСК КАНАЛОВ** и нажмите **ОК**
8. Нажмите на пульте кнопку **ОРТ+**, в строке **СЕТЕВОЙ ПОИСК** выберите **ВКЛ.** и нажмите **ОК**
9. Подтвердите параметр поиска, нажав **ОК**
10. Для настройки спутника, на плитке с изображением спутниковой антенны нажмите **ОК**
11. Выберите строку **ПРОВЕРОЧНЫЙ ТРАНСПОНДЕР** и нажмите **ОК**
12. В открывшемся списке, выберите **ОПРЕД.ПОЛЬЗ.** и нажмите **ОК**

Установите в соответствующих строках следующие параметры:

Частота	12475
Поляризация	Правая
Скор передачи	27500
Вещание	DVB-S2
Модуляция	8PSK
FEC	Авто

После того, как в строках **Интенс-ть** и **Качество** появятся индикации уровней, выберите и нажмите на **ОК**.

Если в строках **Интенс-ть** и **Качество** индикации отсутствуют, то повторите предыдущие установки проверочного транспондера, изменив только значение FEC следующим образом:

FEC	$\frac{3}{4}$
------------	---------------

выберите и нажмите на **ОК**.

13. Выберите и нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в окно **ПОИСК КАНАЛОВ**.
14. Для установки начального транспондера, выберите иконку с надписью **Транспондер (Нет)** и нажмите **ОК**.
15. Выберите из раскрывающегося списка нужный транспондер: **12475, R, 27500, Auto** и нажмите **ОК**.
Если нужный транспондер отсутствует в списке, его необходимо создать, выбрав пункт **ОПРЕД.ПОЛЬЗ.** и произведя установки параметров в соответствии с п. 12. Подтвердите введённые параметры, нажав **ОК**.
16. Выберите **ПОИСК** и нажмите **ОК**.